

-
- I** **Abbinamento bruciatore - rampa gas**
 - D** **Verbindung Brenner - Gasstrecke**
 - F** **Accouplement brûleur - rampe gaz**
 - GB** **Burner combined with gas train**
 - E** **Combinación quemador - rampa de gas**
 - NL** **Combinatie brander - gasstraat**

MODELLO - MODELL - MODÈLE MODEL - MODELO

RLS 500-650-800/M MX

RLS 300-400-500-650-800/E MX

RLS 300-400-500-650-800/EV MX

Abbinamento bruciatore - rampa gas

1 Abbinamento bruciatore - rampa gas

1.1 Designazione rampa gas

Serie: MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Grandezza costruttiva:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Funzionamento: /S solo funzione ON-OFF

/1 apertura 1 gradino

/2 apertura 2 gradini

/P apertura 1 gradino con regolatore proporzionale aria/gas

Controllo di tenuta: - 0

CT controllo di tenuta a bordo rampa

CQ con pressostato per controllo di tenuta

Tipo giunzione: R filettato

F flangia standard ISO

F1 flangia quadrata BS1

F2 flangia quadrata BS2

F3 flangia quadrata BS3 - BS4

Connessione elettrica: T Terminali - Morsettiera

SD Spina domestica

SM Spina media potenza

Campo pressione uscita standard: - senza regolatore di pressione

0 con regolatore e pressione proporzionale aria/gas

2 con regolatore e pressione uscita fino a 20 mbar

3 con regolatore e pressione uscita fino a 30 mbar

4 con regolatore e pressione uscita fino a 40 mbar

5 con regolatore e pressione uscita fino a 50 mbar

6 con regolatore e pressione uscita fino a 60 mbar

8 con regolatore e pressione uscita fino a 80 mbar

15 con regolatore e pressione uscita fino a 150 mbar

Comando valvole: 0 comune

2 separato

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

DESIGNAZIONE BASE

DESIGNAZIONE ESTESA

Abbinamento bruciatore - rampa gas

1.2 Rampa gas

Rampa gas				VPS	Adattatore				
Codice	Modello	Ø	C.T.	Codice	Codice				
					RLS 300	RLS 400	RLS 500	RLS 650	RLS 800
3970250	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" ½		3010123	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970257	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"		3010123	3000826 + 20042324	●	●	●	●
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-					
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-					
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-					
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-					
3970145	CB 512/1 - RSM 30	Rp 1" ½		3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
3970146	CB 520/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324			●	●
3970160	CB 520/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-				●	●
20044659	CB 525/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
20044660	CB 525/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-					
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-					
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-					
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-					
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125		3010367	3010224				
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-					
20043035	DMV 512/1 - RSM -0	Rp 1" ½	-	3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
20043037	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	-	-		●	●	●	
20043038	DMV 520/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				●
20043039	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					●
20043040	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					●
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	3010221 - 3010369				
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-					
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-					
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	3010222 (1)				
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-					
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-					
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	3010223 - 3010370				
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-					
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-					
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	3010224				
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-					
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-					

Tab. A

Abbinamento bruciatore - rampa gas

1.2.1 Rampa gas: codice specifico per collegamento a destra

Rampa gas				VPS	Adattatore
Codice	Modello	Ø	C.T.	Codice	Codice
					solo per RLS 300
20069032	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	–	–	3000843 + 3000826 + 20064220
20069136	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	–	3000826 + 20042324
20068703	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	–	–	
20069144	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	–	3010221 - 3010369
20069145	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	–	–	
20069148	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	–	3010222 (1)
20069149	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	–	–	
20069150	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	–	3010223 - 3010370
20069151	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	–	–	
20069152	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	–	3010224
20069153	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	–	–	

Tab. B

Legenda (Tab. A - Tab. B)

C.T. Dispositivo controllo tenuta valvole gas:

- rampa priva del dispositivo di controllo tenuta; dispositivo che può essere ordinato a parte, vedi colonna VPS, ed installato successivamente.
- ◆ rampa con il dispositivo di controllo tenuta installato.



VPS Dispositivo di controllo tenuta valvole.

Fornito su richiesta separatamente dalla rampa gas.

● Non disponibile

(1) Da utilizzare se necessario per distanziare la rampa gas dal bruciatore.

1.3 Adattatore

Codice	Adattatore	Lunghezza (mm)
3000826		300
3000843		35
3010369		10
3010370		50
20042324		65
20064220		
3010221		400
3010222		400
3010223		400
3010224		320

Abbinamento bruciatore - rampa gas

1.4 Molla per regolatore di pressione

Per variare il campo di pressione del regolatore della rampa gas sono disponibili i modelli di molla sotto riportati.

Rampa gas	Molla		
	Colore	Campo di pressione	Codice
MBC 1900/1* - 3100/1* MBC 5000/1*	Bianco	4 - 20 mbar	3010381
	Rosso	20 - 40 mbar	3010382
	Nero	40 - 80 mbar	3010383
	Verde	80 - 150 mbar	3010384
CB 512/1* DMV 512/1*	Rosso	25 - 55 mbar	3010131
	Nero	60 - 110 mbar	3010157
	Rosa	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/1* - 525/1* DMV 520/1* - 525/1*	Rosso	25 - 55 mbar	3010132
	Nero	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/1* - 5080/1* DMV 5065/1* - 5080/1*	Rosso	25 - 55 mbar	3010133
	Nero	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Grigio	140 - 200 mbar	3090992
CB 50100/1 * DMV 50100/1 *	Rosso	25 - 55 mbar	3010134
	Nero	60 - 110 mbar	3010136
	Rosa	100 - 150 mbar	3090489
	Grigio	140 - 200 mbar	3092174
CB 50125/1* DMV 50125/1*	Rosso	25 - 55 mbar	3010315
	Giallo	30 - 70 mbar	3010316
	Nero	60 - 110 mbar	3010317
	Rosa	100 - 150 mbar	3010318

Tab. C

* Con e senza controllo di tenuta

1.5 Diagrammi perdite di carico

I diagrammi indicano le perdite di pressione minima del bruciatore in abbinamento con le rampe gas con utilizzo di gas naturale G20 e G25.

I valori sono misurati alla presa di pressione gas della testa di combustione (vedi manuale d'istruzione del bruciatore).

A questi valori aggiungere la pressione della camera di combustione; i valori così calcolati rappresentano la pressione minima di ingresso alla rampa.



ATTENZIONE

Per valori di pressione differenti da quelli indicati contattare il Servizio Tecnico.

I valori riportati si riferiscono a:

- gas naturale G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)
- gas naturale G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

1 Verbindung Brenner - Gasstrecke

1.1 Bezeichnung Gasstrecke

Serie : MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Baugröße:

405 407 410 412 415 420

65 120 300 700 1200 - 1900 3100 5000

505 507 510 512 - 520 525 5065 5080 50100 50125 50150

10 15 20 32 40 - 50 - 65 80 100 125 150

120 220

Betrieb:

/S nur ON-OFF -Funktion

/1 Öffnung 1. Stufe

/2 Öffnung 2. Stufe

/P Öffnung 1. Stufe mit proportionalem Luft-/Gasregler

Dichtheitskontrolle:

- 0

CT Dichtheitskontrolle in Gasstrecke

CQ mit Druckwächter zur Dichtheitskontrolle

Verbindungstyp:

R mit Gewinde

F Flansch ISO-Standard

F1 quadratischer Flansch BS1

F2 quadratischer Flansch BS2

F3 quadratischer Flansch BS3 - BS4

Elektrischer Anschluss:

T Klemmen - Klemmenbrett

SD Haushaltsstecker

SM Mittelleistungsstecker

Druckbereich
Standard-Ausgang:

- ohne Druckregler

0 mit Regler und proportionalem Luft-/Gasdruck

2 mit Regler und Ausgangsdruck bis 20 mbar

3 mit Regler und Ausgangsdruck bis 30 mbar

4 mit Regler und Ausgangsdruck bis 40 mbar

5 mit Regler und Ausgangsdruck bis 50 mbar

6 mit Regler und Ausgangsdruck bis 60 mbar

8 mit Regler und Ausgangsdruck bis 80 mbar

15 mit Regler und Ausgangsdruck bis 150 mbar

Ventilsteuerung:

0 allgemein

2 getrennt

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

BASISBEZEICHNUNG

ERWEITERTE BEZEICHNUNG

Verbindung Brenner - Gasstrecke

1.2 Gasstrecke

Gasstrecke				VPS	Adapter				
Code	Modell	Ø	C.T.	Code	Code				
					RLS 300	RLS 400	RLS 500	RLS 650	RLS 800
3970250	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" ½		3010123	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970257	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"		3010123	3000826 + 20042324	●	●	●	●
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-					
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-					
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-					
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-					
3970145	CB 512/1 - RSM 30	Rp 1" ½		3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
3970146	CB 520/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324			●	●
3970160	CB 520/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-				●	●
20044659	CB 525/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
20044660	CB 525/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-					
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-					
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-					
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-					
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125		3010367	3010224				
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-					
20043035	DMV 512/1 - RSM -0	Rp 1" ½	-	3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
20043037	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	-	-		●	●	●	
20043038	DMV 520/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				●
20043039	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					●
20043040	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					●
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	3010221 - 3010369				
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-					
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-					
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	3010222 (1)				
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-					
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-					
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	3010223 - 3010370				
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-					
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-					
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	3010224				
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-					
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-					

Tab. A

Verbindung Brenner - Gasstrecke

1.2.1 Gasstrecke: spezifischer Code für rechtsseitigen Anschluss

Gasstrecke				VPS	Adapter
Code	Modell	Ø	C.T.	Code	Code
					nur für RLS 300
20069032	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	–	–	3000843 + 3000826 + 20064220
20069136	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	–	3000826 + 20042324
20068703	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	–	–	
20069144	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	–	3010221 - 3010369
20069145	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	–	–	
20069148	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	–	3010222 (1)
20069149	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	–	–	
20069150	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	–	3010223 - 3010370
20069151	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	–	–	
20069152	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	–	3010224
20069153	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	–	–	

Tab. B

Zeichenerklärung (Tab. A - Tab. B)

C.T. Dichtheitskontrolleinrichtung für Gasventile

- Gasstrecke ohne Dichtheitskontrolleinrichtung; Vorrichtung, die separat bestellt, siehe Spalte VPS, und nachträglich installiert werden kann.
- ◆ Gasstrecke mit installierter Dichtheitskontrolleinrichtung.



VPS Dichtheitskontrolleinrichtung der Gasventile.

Auf Anfrage gesondert von der Gasstrecke lieferbar.

● Nicht verfügbar

(1) Gegebenenfalls zu verwenden, um die Gasarmatur vom Brenner fernzuhalten.

1.3 Adapter

Code	Adapter	Länge (mm)
3000826		300
3000843		35
3010369		10
3010370		50
20042324 20064220		65
3010221		400
3010222		400
3010223		400
3010224		320

Verbindung Brenner - Gasstrecke

1.4 Feder für Druckregler

Für die Änderung des Druckbereichs des Reglers der Gasstrecke sind nachstehende Federmodelle verfügbar.

Gasstrecke	Feder		
	Farbe	Druckbereich	Code
MBC 1900/1* - 3100/1* MBC 5000/1*	Weiß	4 - 20 mbar	3010381
	Rot	20 - 40 mbar	3010382
	Schwarz	40 - 80 mbar	3010383
	Grün	80 - 150 mbar	3010384
CB 512/1* DMV 512/1*	Rot	25 - 55 mbar	3010131
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010157
	Rosa	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/1* - 525/1* DMV 520/1* - 525/1*	Rot	25 - 55 mbar	3010132
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/1* - 5080/1* DMV 5065/1* - 5080/1*	Rot	25 - 55 mbar	3010133
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Grau	140 - 200 mbar	3090992
CB 50100/1 * DMV 50100/1 *	Rot	25 - 55 mbar	3010134
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010136
	Rosa	100 - 150 mbar	3090489
	Grau	140 - 200 mbar	3092174
CB 50125/1* DMV 50125/1*	Rot	25 - 55 mbar	3010315
	Gelb	30 - 70 mbar	3010316
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010317
	Rosa	100 - 150 mbar	3010318

Tab. C

* Mit und ohne Dichtheitskontrolle

1.5 Lastverlust-Diagramme

Die Diagramme geben die Verluste des Mindestdrucks des Brenners in Verbindung mit Gasstrecken bei Verwendung von Erdgas G20 und G25.

Die Werte werden am Gasdruckanschluss des Flammkopfs gemessen (siehe Betriebsanleitung des Brenners).

Diesen Werten muss der Druckwert der Brennkammer zugerechnet werden. Die sich daraus errechnenden Werte stellen den Mindestdruck am Eingang der Gasstrecke dar.



ACHTUNG

Bei Druckwerten, die von den angegebenen abweichen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Technischen Kundendienst auf.

Die Werte beziehen sich auf:

- Erdgas G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)
- Erdgas G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

Accouplement brûleur - rampe gaz

1 Accouplement brûleur - rampe gaz

1.1 Désignation rampe gaz

Série :

MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Dimension :

405

407

410

412

415

420

65

120

300

700

1200

-

1900

3100

5000

505

507

510

512

-

520

525

5065

5080

50100

50125

50150

10

15

20

32

40

-

50

-

65

80

100

125

150

120

220

Fonctionnement :

/S fonction ON-OFF uniquement

/1 ouverture 1 allure

/2 ouverture 2 allures

/P ouverture 1 allure avec régulateur proportionnel air/gaz

Contrôle d'étanchéité :

- 0

CT contrôle d'étanchéité sur la rampe

CQ avec pressostat gaz pour contrôle d'étanchéité

Type accouplement :

R fileté

F bride standard ISO

F1 bride carrée BS1

F2 bride carrée BS2

F3 bride carrée BS3 - BS4

Connexion électrique :

T Bornes - Bornier

SD Prise de courant domestique

SM Prise moyenne puissance

Plage de pression
sortie standard :

- sans régulateur de pression

0 avec régulateur et pression proportionnelle air/gaz

2 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 20 mbars

3 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 30 mbars

4 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 40 mbars

5 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 50 mbars

6 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 60 mbars

8 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 80 mbars

15 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 150 mbars

Commande vannes :

0 commune

2 séparée

CB

5065

/1

CT

F

SM

3

0

DÉSIGNATION BASE

DÉSIGNATION ÉLARGIE

Accouplement brûleur - rampe gaz

1.2 Rampe gaz

Rampe gaz				VPS	Adaptateur				
Code	Modèle	Ø	C.T.	Code	Code				
					RLS 300	RLS 400	RLS 500	RLS 650	RLS 800
3970250	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" ½		3010123	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970257	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"		3010123	3000826 + 20042324	●	●	●	●
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-					
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-					
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-					
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-					
3970145	CB 512/1 - RSM 30	Rp 1" ½		3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
3970146	CB 520/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324			●	●
3970160	CB 520/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-				●	●
20044659	CB 525/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
20044660	CB 525/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-					
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-					
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-					
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-					
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125		3010367	3010224				
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-					
20043035	DMV 512/1 - RSM -0	Rp 1" ½	-	3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
20043037	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	-	-		●	●	●	
20043038	DMV 520/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				●
20043039	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					●
20043040	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					●
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	3010221 - 3010369				
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-					
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-					
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	3010222 (1)				
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-					
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-					
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	3010223 - 3010370				
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-					
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-					
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	3010224				
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-					
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-					

Tab. A

Accouplement brûleur - rampe gaz

1.2.1 Rampe gaz: code spécifique pour raccordement à droite

Rampe gaz				VPS	Adaptateur
Code	Modèle	Ø	C.T.	Code	Code
					uniquement pour RLS 300
20069032	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	—	—	3000843 + 3000826 + 20064220
20069136	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	—	3000826 + 20042324
20068703	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	—	—	
20069144	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	—	3010221 - 3010369
20069145	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	—	—	
20069148	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	—	3010222 (1)
20069149	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	—	—	
20069150	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	—	3010223 - 3010370
20069151	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	—	—	
20069152	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	—	3010224
20069153	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	—	—	

Tab. B

Légende (Tab. A - Tab. B)

C.T. Dispositif de contrôle d'étanchéité des vannes gaz :


- rampe sans dispositif de contrôle d'étanchéité ; le dispositif peut être commandé séparément, voir la colonne VPS, et installé après.
- ◆ rampe avec dispositif de contrôle d'étanchéité déjà installé.

VPS Dispositif de contrôle d'étanchéité des vannes. Fourni sur demande séparément de la rampe gaz.

● Pas disponible

(1) À utiliser si nécessaire pour tenir à distance la rampe gaz du brûleur.

1.3 Adaptateur

Code	Adaptateur	Longueur (mm)
3000826		300
3000843		35
3010369		10
3010370		50
20042324		65
20064220		
3010221		400
3010222		400
3010223		400
3010224		320

Accouplement brûleur - rampe gaz

1.4 Ressort pour régulateur de pression

Les modèles de ressort disponibles pour modifier la plage de pression du régulateur de la rampe gaz sont indiqués ci-dessous.

Rampe gaz	Ressort		
	Couleur	Plage de pression	Code
MBC 1900/1* - 3100/1* MBC 5000/1*	Blanc	4 - 20 mbar	3010381
	Rouge	20 - 40 mbar	3010382
	Noir	40 - 80 mbar	3010383
	Vert	80 - 150 mbar	3010384
CB 512/1* DMV 512/1*	Rouge	25 - 55 mbar	3010131
	Noir	60 - 110 mbar	3010157
	Rose	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/1* - 525/1* DMV 520/1* - 525/1*	Rouge	25 - 55 mbar	3010132
	Noir	60 - 110 mbar	3010158
	Rose	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/1* - 5080/1* DMV 5065/1* - 5080/1*	Rouge	25 - 55 mbar	3010133
	Noir	60 - 110 mbar	3010135
	Rose	100 - 150 mbar	3090456
	Gris	140 - 200 mbar	3090992
CB 50100/1 * DMV 50100/1 *	Rouge	25 - 55 mbar	3010134
	Noir	60 - 110 mbar	3010136
	Rose	100 - 150 mbar	3090489
	Gris	140 - 200 mbar	3092174
CB 50125/1* DMV 50125/1*	Rouge	25 - 55 mbar	3010315
	Jaune	30 - 70 mbar	3010316
	Noir	60 - 110 mbar	3010317
	Rose	100 - 150 mbar	3010318

Tab. C

* Avec et sans contrôle d'étanchéité

1.5 Diagrammes des pertes de charge

Les diagrammes indiquent les pertes de pression minimale du brûleur en accouplement avec les rampes gaz avec utilisation des gaz naturels G20 et G25.

Les valeurs sont mesurées au niveau de la prise de pression de gaz de la tête de combustion (se référer au manuel d'instructions du brûleur).

Ajouter la pression de la chambre de combustion à ces valeurs ; les valeurs ainsi calculées représentent la pression minimale d'entrée à la rampe.



ATTENTION

Pour des niveaux de pression différents de ceux indiqués s'adresser au Service Technique.

Les valeurs reportées se réfèrent à :

- gaz naturel G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)
- gaz naturel G 25 PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

Burner combined with gas train

1 Burner combined with gas train

1.1 Gas train designation

Series: MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Size:

405 407 410 412 415 420

65 120 300 700 1200 - 1900 3100 5000

505 507 510 512 - 520 525 5065 5080 50100 50125 50150

10 15 20 32 40 - 50 - 65 80 100 125 150

120 220

Operation:

/S only ON-OFF function

/1 1st stage mode opening

/2 2nd stage mode opening

/P 1st stage mode opening with air/gas proportional regulator

Leak detection control:

- 0

CT leak detection control device installed on the gas train

CQ equipped with pressure switch for leak detection control

Joint type:

R threaded joint

F standard flange ISO

F1 square flange BS1

F2 square flange BS2

F3 square flange BS3 - BS4

Electrical connection:

T Terminals - Terminal strip

SD Domestic plug

SM Medium voltage plug

Standard output pressure range:

- without pressure governor

0 with governor and air/gas proportional pressure

2 with governor and output pressure up to 20 mbar

3 with governor and output pressure up to 30 mbar

4 with governor and output pressure up to 40 mbar

5 with governor and output pressure up to 50 mbar

6 with governor and output pressure up to 60 mbar

8 with governor and output pressure up to 80 mbar

15 with governor and output pressure up to 150 mbar

Valve control:

0 shared

2 separate

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

BASIC DESIGNATION

EXTENDED DESIGNATION

Burner combined with gas train

1.2 Gas train

Gas train				VPS	Adapter				
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code				
					RLS 300	RLS 400	RLS 500	RLS 650	RLS 800
3970250	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" ½		3010123	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970257	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"		3010123	3000826 + 20042324	●	●	●	●
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-					
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-					
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-					
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-					
3970145	CB 512/1 - RSM 30	Rp 1" ½		3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
3970146	CB 520/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324			●	●
3970160	CB 520/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-				●	●
20044659	CB 525/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
20044660	CB 525/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-					
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-					
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-					
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-					
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125		3010367	3010224				
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-					
20043035	DMV 512/1 - RSM -0	Rp 1" ½	-	3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
20043037	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	-	-		●	●	●	
20043038	DMV 520/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				●
20043039	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					●
20043040	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					●
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	3010221 - 3010369				
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-					
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-					
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	3010222 (1)				
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-					
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-					
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	3010223 - 3010370				
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-					
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-					
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	3010224				
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-					
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-					

Tab. A

Burner combined with gas train

1.2.1 Gas train: Specific code for connection on the right

Gas train				VPS	Adapter
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code
					only for RLS 300
20069032	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	–	–	3000843 + 3000826 + 20064220
20069136	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	–	3000826 + 20042324
20068703	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	–	–	
20069144	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	–	3010221 - 3010369
20069145	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	–	–	
20069148	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	–	3010222 (1)
20069149	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	–	–	
20069150	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	–	3010223 - 3010370
20069151	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	–	–	
20069152	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	–	3010224
20069153	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	–	–	

Tab. B

Key to layout (Tab. A - Tab. B)

C.T. Gas valve leak detection control device:

- gas train not equipped with leak detection control device;
this device can be ordered separately - see VPS column - and installed later.
- ◆ gas train equipped with leak detection control device.


VPS Valve leak detection control device.

Supplied separately from the gas train, on demand.

● Not available

(1) To use if it is necessary to space out the gas train from the burner.

1.3 Adapter

Code	Adapter	Length (mm)
3000826		300
3000843		35
3010369		10
3010370		50
20042324 20064220		65
3010221		400
3010222		400
3010223		400
3010224		320

Burner combined with gas train

1.4 Spring for pressure governor

The following are the available spring models which can be used to modify the gas train governor pressure range.

Gas train	Spring		
	Colour	Pressure range	Code
MBC 1900/1* - 3100/1* MBC 5000/1*	White	4 - 20 mbar	3010381
	Red	20 - 40 mbar	3010382
	Black	40 - 80 mbar	3010383
	Green	80 - 150 mbar	3010384
CB 512/1* DMV 512/1*	Red	25 - 55 mbar	3010131
	Black	60 - 110 mbar	3010157
	Pink	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/1* - 525/1* DMV 520/1* - 525/1*	Red	25 - 55 mbar	3010132
	Black	60 - 110 mbar	3010158
	Pink	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/1* - 5080/1* DMV 5065/1* - 5080/1*	Red	25 - 55 mbar	3010133
	Black	60 - 110 mbar	3010135
	Pink	100 - 150 mbar	3090456
	Grey	140 - 200 mbar	3090992
CB 50100/1 * DMV 50100/1 *	Red	25 - 55 mbar	3010134
	Black	60 - 110 mbar	3010136
	Pink	100 - 150 mbar	3090489
	Grey	140 - 200 mbar	3092174
CB 50125/1* DMV 50125/1*	Red	25 - 55 mbar	3010315
	Yellow	30 - 70 mbar	3010316
	Black	60 - 110 mbar	3010317
	Pink	100 - 150 mbar	3010318

Tab. C

* Version available both with leak detection control device and without it

1.5 Pressure loss diagrams

The diagrams show the minimum pressure losses of the burner combined with trains using natural gas (G20 and G25).

Values are measured at combustion head pressure test point (see burner instruction manual).

Add to these values the combustion chamber pressure to get the minimum train input pressure.



WARNING

For pressure levels different from those indicated above, please contact the Technical Office.

The values indicated refer to:

- natural gas G 20 - PCI 9.45 kWh/Sm³ (8.2 Mcal/Sm³)
- natural gas G 25 - PCI 8.13 kWh/Sm³ (7.0 Mcal/Sm³)

Combinación quemador - rampa de gas

1 Combinación quemador - rampa de gas

1.1 Designación rampa de gas

Serie :

MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Tamaño
constructivo:

405

407

410

412

415

420

65

120

300

700

1200

-

1900

3100

5000

505

507

510

512

-

520

525

5065

5080

50100

50125

50150

10

15

20

32

40

-

50

-

65

80

100

125

150

120

220

Funcionamiento:

/S sólo función ON-OFF

/1 abertura 1ª fase

/2 abertura 2ª fase

/P abertura 1ª fase con regulador proporcional aire/gas

Control de
estanqueidad:

- 0

CT control de estanqueidad de la rampa

CQ con presostato gas para control de estanqueidad

Tipo unión:

R roscado

F brida estándar ISO

F1 brida cuadrada BS1

F2 brida cuadrada BS2

F3 brida cuadrada BS3 - BS4

Conexión eléctrica:

T Terminales - Regleta de conexión

SD Conector doméstico

SM Conector potencia media

Campo de presión
salida estándar:

- sin regulador de presión

0 con regulador y presión proporcional aire/gas

2 con regulador y presión salida hasta 20 mbar

3 con regulador y presión salida hasta 30 mbar

4 con regulador y presión salida hasta 40 mbar

5 con regulador y presión salida hasta 50 mbar

6 con regulador y presión salida hasta 60 mbar

8 con regulador y presión salida hasta 80 mbar

15 con regulador y presión salida hasta 150 mbar

Mando válvulas:

0 común

2 separado

CB

5065

/1

CT

F

SM

3

0

DESIGNACIÓN BASE

DESIGNACIÓN AMPLIADA

Combinación quemador - rampa de gas

1.2 Rampa de gas

Rampa de gas				VPS	Adaptador				
Código	Modelo	Ø	C.T.	Código	Código				
					RLS 300	RLS 400	RLS 500	RLS 650	RLS 800
3970250	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" ½		3010123	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970257	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"		3010123	3000826 + 20042324	●	●	●	●
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-					
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-					
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-					
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-					
3970145	CB 512/1 - RSM 30	Rp 1" ½		3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970146	CB 520/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324			●	●
3970160	CB 520/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-				●	●
20044659	CB 525/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
20044660	CB 525/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-					
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-					
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-					
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-					
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125		3010367	3010224				
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-					
20043035	DMV 512/1 - RSM -0	Rp 1" ½	-	3010367	3000843 + 3000826 + 20064220			●	●
20043037	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	-	-				●	●
20043038	DMV 520/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				●
20043039	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					●
20043040	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					●
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	3010221 - 3010369				
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-					
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-					
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	3010222 (1)				
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-					
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-					
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	3010223 - 3010370				
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-					
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-					
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	3010224				
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-					
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-					

Tab. A

Combinación quemador - rampa de gas

1.2.1 Rampa de gas: código específico para conexión a la derecha

Rampa de gas				VPS	Adaptador
Código	Modelo	Ø	C.T.	Código	Código sólo para RLS 300
20069032	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	—	—	3000843 + 3000826 + 20064220
20069136	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	—	3000826 + 20042324
20068703	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	—	—	
20069144	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	—	3010221 - 3010369
20069145	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	—	—	
20069148	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	—	3010222 (1)
20069149	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	—	—	
20069150	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	—	3010223 - 3010370
20069151	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	—	—	
20069152	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	—	3010224
20069153	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	—	—	

Tab. B

Leyenda (Tab. A - Tab. B)

C.T. Dispositivo de control de la estanqueidad válvulas de gas:



- rampa sin el dispositivo de control de estanqueidad; dispositivo que puede pedirse por separado, ver columna VPS, e instalarse sucesivamente.
- ◆ rampa con el dispositivo de control de estanqueidad instalado.

VPS Dispositivo de control de la estanqueidad de las válvulas. Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

● No disponible

(1) Debe utilizarse, si es necesario, para distanciar la rampa de gas del quemador.

1.3 Adaptador

Código	Adaptador	Longitud (mm)
3000826		300
3000843		35
3010369		10
3010370		50
20042324 20064220		65
3010221		400
3010222		400
3010223		400
3010224		320

Combinación quemador - rampa de gas

1.4 Muelle para el regulador de presión

Para cambiar el campo de presión del regulador de la rampa de gas están disponibles los modelos de muelles indicados a continuación.

Rampa de gas	Muelle		
	Color	Campo de presión	Código
MBC 1900/1* - 3100/1* MBC 5000/1*	Blanco	4 - 20 mbar	3010381
	Rojo	20 - 40 mbar	3010382
	Negro	40 - 80 mbar	3010383
	Verde	80 - 150 mbar	3010384
CB 512/1* DMV 512/1*	Rojo	25 - 55 mbar	3010131
	Negro	60 - 110 mbar	3010157
	Rosa	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/1* - 525/1* DMV 520/1* - 525/1*	Rojo	25 - 55 mbar	3010132
	Negro	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/1* - 5080/1* DMV 5065/1* - 5080/1*	Rojo	25 - 55 mbar	3010133
	Negro	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Gris	140 - 200 mbar	3090992
CB 50100/1 * DMV 50100/1 *	Rojo	25 - 55 mbar	3010134
	Negro	60 - 110 mbar	3010136
	Rosa	100 - 150 mbar	3090489
	Gris	140 - 200 mbar	3092174
CB 50125/1* DMV 50125/1*	Rojo	25 - 55 mbar	3010315
	Amarillo	30 - 70 mbar	3010316
	Negro	60 - 110 mbar	3010317
	Rosa	100 - 150 mbar	3010318

Tab. C

* Con y sin control de estanqueidad

1.5 Diagramas pérdida de presión

Los diagramas indican las pérdidas de presión mínimas del quemador combinadas con las rampas de gas utilizando gas natural G20 y G25.

Los valores son medidos en la toma de presión de gas del cabezal de combustión (ver manual de instrucciones del quemador).

A estos valores se le debe sumar la presión de la cámara de combustión; los valores calculados de esta manera representan la presión mínima de ingreso a la rampa.



ATENCIÓN

Para niveles de presión diferentes, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

Los valores indicados se refieren a:

- gas natural G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)
- gas natural G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

1 Combinatie brander - gasstraat

1.1 Aanduiding gasstraat

Serie: MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Constructie afmetingen:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Werking: /S uitsluitend de functie ON-OFF

/1 opening 1 stap

/2 opening 2 stappen

/P opening 1 stap met proportionele lucht/gas regelaar

Afdichtingscontrole: - 0

CT afdichtingscontrole op gasstraat

CQ met drukregelaar voor afdichtingscontrole

Soort verbinding: R met schroefdraad

F standaard flens ISO

F1 vierkante flens BS1

F2 vierkante flens BS2

F3 vierkante flens BS3 - BS4

Elektrische aansluiting: T Aansluitklemmen - Klemmenbord

SD Normale stekker

SM Stekker gemiddeld vermogen

Drukveld standaard uitgang: -zonder drukregelaar

0 met regelaar en proportionele druk lucht/gas

2 met regelaar en druk uitgang tot 20 mbar

3 met regelaar en druk uitgang tot 30 mbar

4 met regelaar en druk uitgang tot 40 mbar

5 met regelaar en druk uitgang tot 50 mbar

6 met regelaar en druk uitgang tot 60 mbar

8 met regelaar en druk uitgang tot 80 mbar

15 met regelaar en druk uitgang tot 150 mbar

Bediening kleppen: 0 normaal

2 gescheiden

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

STANDAARD NAAM

UITGEBREIDE NAAM

Combinatie brander - gasstraat

1.2 Gasstraat

Gasstraat				VPS	Adapter				
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code				
					RLS 300	RLS 400	RLS 500	RLS 650	RLS 800
3970250	MB 415/1 - RT 52	Rp 1" ½		3010123	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	●
3970257	MB 420/1 - RT 52	Rp 2"		3010123	3000826 + 20042324	●	●	●	●
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-					
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-					
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-					
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-					
3970145	CB 512/1 - RSM 30	Rp 1" ½		3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
3970146	CB 520/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324			●	●
3970160	CB 520/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-				●	●
20044659	CB 525/1 - RSM 30	Rp 2"		3010367	3000826 + 20042324				
20044660	CB 525/1 CT RSM 30	Rp 2"	◆	-					
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65		3010367	3010221 - 3010369				
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-					
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80		3010367	3010222 (1)				
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-					
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100		3010367	3010223 - 3010370				
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-					
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125		3010367	3010224				
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-					
20043035	DMV 512/1 - RSM -0	Rp 1" ½	-	3010367	3000843 + 3000826 + 20064220	●	●	●	
20043037	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	-	-		●	●	●	
20043038	DMV 520/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				●
20043039	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					●
20043040	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					●
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367	3000826 + 20042324				
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-					
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-					
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	3010221 - 3010369				
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-					
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-					
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	3010222 (1)				
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-					
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-					
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	3010223 - 3010370				
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-					
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-					
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	3010224				
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-					
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-					

Tab. A

Combinatie brander - gasstraat

1.2.1 Gasstraat: specifieke code voor de verbinding rechts

Gasstraat				VPS	Adapter
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code
					alleen voor RLS 300
20069032	DMV 512/1 CQ RSM -2	Rp 1" ½	–	–	3000843 + 3000826 + 20064220
20069136	DMV 520/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	–	3000826 + 20042324
20068703	DMV 520/1 CQ RSM -2	Rp 2"	–	–	
20069144	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	–	3010221 - 3010369
20069145	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	–	–	
20069148	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	–	3010222 (1)
20069149	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	–	–	
20069150	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	–	3010223 - 3010370
20069151	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	–	–	
20069152	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	–	3010224
20069153	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	–	–	

Tab. B

Legenda (Tab. B - Tab. B)

C.T. Controlesysteem afdichting gaskleppen:

- gasstraat zonder afdichting controlesysteem;
dit systeem kan afzonderlijk besteld, zie de kolom VPS,
en vervolgens geïnstalleerd worden.
- ◆ gasstraat met geïnstalleerd afdichting controlesysteem.




VPS Controlesysteem afdichting kleppen.

Op aanvraag wordt dit systeem afzonderlijk van de gasstraat geïnstalleerd.

● Niet verkrijgbaar

(1) Indien noodzakelijk te gebruiken voor de gasstraat op afstand te stellen van de brander.

1.3 Adapter

Code	Adapter	Lengte (mm)
3000826		300
3000843		35
3010369		10
3010370		50
20042324 20064220		65
3010221		400
3010222		400
3010223		400
3010224		320

Combinatie brander - gasstraat

1.4 Veer voor drukregelaar

De onderstaande modellen veren zijn beschikbaar om het drukveld van de regelaar van de gasstraat te variëren.

Gasstraat	Veer		
	Kleur	Drukveld	Code
MBC 1900/1* - 3100/1* MBC 5000/1*	Wit	4 - 20 mbar	3010381
	Rood	20 - 40 mbar	3010382
	Zwart	40 - 80 mbar	3010383
	Groen	80 - 150 mbar	3010384
CB 512/1* DMV 512/1*	Rood	25 - 55 mbar	3010131
	Zwart	60 - 110 mbar	3010157
	Roze	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/1* - 525/1* DMV 520/1* - 525/1*	Rood	25 - 55 mbar	3010132
	Zwart	60 - 110 mbar	3010158
	Roze	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/1* - 5080/1* DMV 5065/1* - 5080/1*	Rood	25 - 55 mbar	3010133
	Zwart	60 - 110 mbar	3010135
	Roze	100 - 150 mbar	3090456
	Grijs	140 - 200 mbar	3090992
CB 50100/1 * DMV 50100/1 *	Rood	25 - 55 mbar	3010134
	Zwart	60 - 110 mbar	3010136
	Roze	100 - 150 mbar	3090489
	Grijs	140 - 200 mbar	3092174
CB 50125/1* DMV 50125/1*	Rood	25 - 55 mbar	3010315
	Geel	30 - 70 mbar	3010316
	Zwart	60 - 110 mbar	3010317
	Roze	100 - 150 mbar	3010318

Tab. C

* Met en zonder afdichtingscontrole

1.5 Diagrammen lading afname

De diagrammen geven de minimum drukafname van de brander aan in combinatie met de gasbuizen en het gebruik van aardgas G20 en G25.

De waarden worden gemeten aan de gasdruk aansluiting op de branderkop (zie de handleiding van de brander).

Voeg aan deze waarden de druk van de verbrandingskamer toe.

De verkregen waarden geven de minimum druk aan de ingang van de gasstraat aan.





Neem contact op met de Technische Assistentie als de drukwaarden afwijken van hetgeen vermeld is.



De aangegeven waarden verwijzen naar:

- aardgas G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)
- aardgas G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)



RLS 300/E - MB





RLS 300/E - MBC



RLS 300/E - CB



RLS 300/E - DMV



I

Perdite di pressione

Testa di combustione
+ farfalla gas
+ rampa gas

D

Druckverlust

Flammkopf
+ Gasdrossel
+ Gasstrecke

F

Pertes de pression

Tête de combustion
+ vanne papillon gaz
+ rampe gaz

GB

Pressure loss

Combustion head
+ gas butterfly valve
+ gas train

E

Pérdida de presión

Cabezal de combustión
+ válvula de mariposa gas
+ rampa de gas

NL

Drukafname

Verbrandingskop
+ gasklep
+ gasstraat

Testa di combustione
+ farfalla gas

Flammkopf
+ Gasdrossel



Tête de combustion
+ vanne papillon gaz

Combustion head
+ gas butterfly valve



Cabezal de combustión
+ válvula de mariposa gas

Verbrandingskop
+ gasklep



RLS 300/EV - MB





RLS 300/EV - MBC



RLS 300/EV - CB



RLS 300/EV - DMV



I

Perdite di pressione

Testa di combustione
+ farfalla gas
+ rampa gas

D

Druckverlust

Flammkopf
+ Gasdrossel
+ Gasstrecke

F

Pertes de pression

Tête de combustion
+ vanne papillon gaz
+ rampe gaz

GB

Pressure loss

Combustion head
+ gas butterfly valve
+ gas train

E

Pérdida de presión

Cabezal de combustión
+ válvula de mariposa gas
+ rampa de gas

NL

Drukafname

Verbrandingskop
+ gasklep
+ gasstraat

Testa di combustione
+ farfalla gas

Flammkopf
+ Gasdrossel



Tête de combustion
+ vanne papillon gaz

Combustion head
+ gas butterfly valve



Cabezal de combustión
+ válvula de mariposa gas



Verbrandingskop
+ gasklep

RLS 400/E - MBC





RLS 400/E - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 400/E - MBC





RLS 400/EV - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 500/M - MBC





RLS 500/M - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 500/E - MBC





RLS 500/E - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 500/EV - MBC





RLS 500/EV - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 650/M - MBC





RLS 650/M - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 650/E - MBC





RLS 650/E - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 650/EV - MBC



RLS 650/EV - CB





I

Perdite di pressione

Testa di combustione
+ farfalla gas
+ rampa gas

D

Druckverlust

Flammkopf
+ Gasdrossel
+ Gasstrecke

F

Pertes de pression

Tête de combustion
+ vanne papillon gaz
+ rampe gaz

GB

Pressure loss

Combustion head
+ gas butterfly valve
+ gas train

E

Pérdida de presión

Cabezal de combustión
+ válvula de mariposa gas
+ rampa de gas

NL

Drukafname

Verbrandingskop
+ gasklep
+ gasstraat

Testa di combustione
+ farfalla gas

Flammkopf
+ Gasdrossel



Tête de combustion
+ vanne papillon gaz

Combustion head
+ gas butterfly valve



Cabezal de combustión
+ válvula de mariposa gas



Verbrandingskop
+ gasklep

RLS 800/M - MBC





RLS 800/M - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 800/E - MBC





RLS 800/E - CB









	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RLS 800/EV - MBC



RLS 800/EV - CB





	I	D	F	GB	E	NL
	Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

